

CV-MR4230

數位式行車記錄器



- 符合車輛安全檢測基準法規 VSCC 16-1
- GPS / G-Sensor 記錄與事件觸發
- 支援事件觸發時發送 E-mail 及影像
- 提供 4 路 1080P 高畫質錄影
- 支援 2.5" 固態硬碟錄影 (最大容量 2TB)
- 支援 ESC / POS 指令外接印表機 (RS232)
- 車輛行駛資訊數位化，分析管理更便利
- SD卡備援及事件錄影
- 支援熄火後延遲錄影
- 寬電壓輸入 DC 8V ~ 36V
- 支援攝影機電源輸出
- 緊急事件按鈕

規格

產品型號	CV-MR4231	CV-MR4230	CV-HM4230	CV-MR4231D	CV-MR4230D	CV-HM4230D
類比影像輸入	4CH					
影像輸入信號	1.0Vp-p, 75 ohm 非平衡式 (mini din Type)					
IP Cam	-	-	4CH	-	-	4CH
訊號雜訊比	40dB 以上					
聲音輸入	0.5 ~ 1.4 Vp-p @20k (mini din)					
影像遺失偵測	LED 指示燈顯示					
語言	英文 / 繁體中文 / 日文					
即時時鐘 (RTC)	GPS 自動校時					
日光節約時間	支援					
系統復原	具看門狗重置功能					
系統監控	軟/硬體看門狗					
熄火錄影	30second / 5 / 10 / 15 / 30 / 60minutes / Always					
備份檔案 / 回放	專用播放軟體 (支援 AVI 轉檔)					
搜尋模式	事件 / 日期和時間搜索					
影像壓縮格式	H.264 / H.265					
聲音壓縮格式	PCM (Alaw 8KHz)					
錄影品質	低 / 中 / 高					
解析度	HD: 1080P / 720P D1: 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)					
錄影幀數	1080P: 30 fps ; 720P: 30 fps D1: 30 fps (NTST) / 25 fps (PAL)					
錄影模式	循環錄影自動覆寫					
螢幕解析度	AV Out: NTSC/PAL ; VGA Out: 1280 x 720 @60Hz					
通信協定	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, ICMP, ARP					
通信介面	RS232 x2					
USB	後置 USB 2.0 x2 / 前置 USB 2.0 x1					
儲存裝置	2.5" SSD 最大相容至 2TB					
備援儲存裝置	支援 SDXC 最大相容至 256GB					
4G	-	LTE	-	-	LTE	-
Wi-Fi	-	選配 (IEEE 802.11 b/g/n)	-	-	選配 (IEEE 802.11 b/g/n)	-
G-Sensor	6 Axis G-force sensor					
GPS	G-Mouse Type, supports protocol: NMEA 0183					
動作電壓	DC + 8V ~ + 36V					
輸出電源	DC + 12V 250 mA x 8 (攝影機)					
工作溫度	-20 °C to + 65 °C (不含 SSD)					
尺寸	182 (寬) x 55 (高) x 177.6 (深) mm					
防震	ISO 16750-3 2007 (4.1.2.4 Table 7)					
衝擊保護	IEC 60068-2-27, MIL-STD-810C method 516.2					
數位行車記錄器	N/A		符合車輛安全檢測基準法規 VSCC 16-1			

