

CV-ML098S/CV-ML090C4





9吋LED背光車用顯示器



- 4/8支 HD (AHD/TVI) 攝影機輸入及1組數位影像輸入
- 支援雙SD卡H.264錄影
- 全畫面 / 雙分割 / 三分割 / 四分割 / 五~八分割
- GPS及內建 G-Sensor
- 支援觸發信號指定畫面顯示
- 自動感測環境調整螢幕亮度
- 儲存：支援 256GB x 2 SDXC

規格

產品型號	CV-ML098S	CV-ML090C4
影像信號準位	1.0 Vp-p±10% Composite, 75Ω Balanced	
影像標準	支援 NTSC(525 lines) / PAL(625 lines) / 720P(AHD/TVI) / 1080P(AHD/TVI)	
影像輸出	1.0Vp-p Composite, 75Ω Balanced	
聲音輸入	8 路聲音輸入 @1Vp-p@20kΩ	4 路聲音輸入 @1Vp-p@20kΩ
螢幕解析度	800 x 3(RGB) x 480	
亮度	550 cd/m2	
對比	500 : 1	
壓縮格式	影像：H.264 / 聲音：ALAW PCM	
錄影幀數	NTSC 30fps/PAL 30fps / 720P 30fps/1080P 15fps	NTSC 30fps/PAL 30fps / 720P 30fps/1080P 30fps
錄影方式	循環錄影 / 事件錄影	
事件錄影	支援事件前3秒及事件後30秒錄影	
事件	影像遺失, Sensor, Speed, G-Sensor, Power On, Power Off	
儲存媒體	支援 SDXC,最大至 256GB 雙卡,共512GB	
感測輸入	8	4
影像輸入	8 Mini Din (包含聲音)	4 Mini Din (包含聲音)
聲音輸入	8	4
USB 2.0	1	無
外接盒(包含緊急按鈕及指示燈)	選配	無
RS232	1 (UART)	
電源	9.6V DC ~ +36V DC support	
工作溫度	-10°C ~ +50 °C, -10°C ~ +70 °C (不含SD卡)	
儲存溫度	-30°C ~ +80 °C	
濕度	30 ~ 90%RH (未凝結)	
多國語言	支援 2 種語言：中文繁體, 英文	
G-Sensor	支援重力感知器事件觸發	
GPS	支援NEMA-0183協定格式	選配



(*1) 亮度為顯示器面板規格，說明書及規格有修改時，不另行通知

內容規格功能如有變動，將不另行通知