

# CV-MR4205 / MR4206

## 4CH H.265高畫質車用DVR



- 採用最新H.265視頻壓縮技術
- GPS / G-Sensor 記錄與事件觸發
- 4G / Wi-Fi 功能(MR4206)
- 提供4路 1080P 高畫質錄影
- 支援2.5" 固態硬碟錄影(最大容量2TB)
- SD 卡備援及事件錄影
- 支援熄火後延遲錄影
- 寬電壓輸入DC 8V ~ 36V
- 支援攝影機電源輸出
- 緊急事件按鈕

### 規格

產品型號	CV-MR4206	CV-MR4205
作業系統	Embedded Linux 3.0.x	
類比輸入	CVBS: 1.0Vp-p, 75 ohm unbalanced (mini din Type)	
HD影像格式	AHD / TVI	
聲音輸入	0.5~1.4Vp-p@20k (mini din)	
訊號雜訊比	40dB以上	
影像遺失偵測	LED顯示	
語言	英文 / 繁體中文 / 日文	
實時時鐘	GPS 自動校時	
日光節約	支援	
系統監控	軟/硬體看門狗	
復原	具看門狗重置功能	
熄火錄影	30second / 5 / 10 / 15 / 30 / 60minutes / Always	
備份 / 回放	使用 PC 播放軟體回放及備份	
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
影像壓縮格式	H.265 main-profile	
聲音壓縮格式	PCM (Alaw 8KHz)	
錄影品質	低 / 中 / 高	
解析度	HD: 1080P / 720P / 960H:960x480 D1: 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)	
錄影幀數	1080P: 15fps ; 720P: 30fps 960H: 30fps ; D1: 30fps(NTST) / 25fps(PAL)	
錄影模式	Always / Event	
硬碟覆寫	自動	
螢幕解析度	D1: 720x480(NTSC) ; 720x576(PAL)	
通信介面	RS232 x1	
GPIO	Di x8 / DO x1	
USB	USB2.0 x3	
硬碟	2.5" SSD 最大至 2TB	
備援儲存裝置	支援 SDXC 最大至128GB	
G Sensor	3 Axis G-force sensor	
GPS	G-Mouse Type, supports protocol: NMEA 0183	
網路通信協議	DHCP/HTTP/TCP/IP/SMTP/RTP/RSTP	-
3G / 4G	WCDMA/ CDMA/ LTE	N/A
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n	N/A
電源	8 ~ 36V DC	
DC+12V 供應	DC+12V 250mA x 8	
工作溫度	-30 to +65°C ( 不含 SSD)	
尺寸	177(寬) x 49(高) x 181.9(深)mm	

