

# CV-MR422S CV-MR422N

## 4CH 1080 PH.265 車用DVR



- 採用最新 H.265 視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率  
和更好的畫質
- GPS/G-Sensor 記錄與事件觸發
- 支援 4G/Wi-fi 功能 (CV-MR422N)
- 錄影張數 1080P@30fps/CH
- 4CH Full HD 影像 (向下相容)，4CH 聲音輸入
- 支援 256GB SD卡 x2 (SDXC)
- 車規防震設計
- 支援熄火後延遲錄影
- 觸發輸出 12V
- 觸發影像：CH1~CH3
- 電源瞬斷保護 (選配金電容機型)
- 寬電壓輸入 DC 8V ~ 36V
- Windows 應用：包括回放、電子地圖、重力感應訊息、  
列印和搜索功能

### 規格

| 產品型號       | CV-MR422S  | CV-MR422N  |
|------------|--|--|
| 系統         | AHD/TVI/NTSC/PAL   |  |
| 影像壓縮格式     | H.265 main profile   |  |
| 影像/聲音輸入    | 4CH  |  |
| 影像輸出       | RCA x 1  |  |
| 聲音輸出       | RCA x 1  |  |
| 訊號雜訊比      | 40dB 以上  |  |
| 畫面顯示       | 1/2/3/4  |  |
| LIVE 畫面解析度 | Vedio out : NTSC: 720(H) x 480(V) ; PAL : 720(H) x 576(V) ; HD out : 1920(H) x 1080(V)       |  |
| 錄影解析度      | D1: 702x480(NTSC); 702x576(PAL)<br>960H / 720P / 1080P                                       |  |
| 錄影張數       | D1: 30fps per Channel (NTSC) / 25fps per Channel (PAL)<br>960H / 720P / 1080P: 30pfs / 25fps |  |
| 錄影畫質       | 最高 / 高 / 中 / 低 / 最低  |  |
| 錄影模式       | 自動覆寫   |  |
| 多工系統       | 即時監看 / 錄影 / 回放   | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路影像串流                                |
| 警報輸入/輸出    | 3 組輸入 / 1 組 12V 輸出   |  |
| 外接指示燈      | 選配品  |  |
| USB        | USB 2.0 x 1  |  |
| 儲存裝置       | 最大支援 256GB (SDXC)  |  |
| 語言         | 英文 / 中文  |  |
| 行動監控       | N/A  | 4G 手機網路瀏覽<br>(iPhone / iPad / Window Mobile / Android) |
| IR 遙控器     | 標準品  |  |
| GPS        | 支援 NMEA 0183 協定  |  |
| G Sensor   | 3軸   |  |
| 瀏覽方式       | N/A  | 遠端軟體 VMS(64CH)   |
| 網路通信協議     | N/A  | DHCP/HTTP/TCP/IP/RTP/RSTP                              |
| 遠端控制       | N/A  | 監看 / 回放 / 備份 / DVR 控制 / GPS / Map                      |
| 防震動設計      | ISO16750-3   |  |
| 衝擊防護       | 有  |  |
| 電源         | DC 8V ~ 36V  |  |
| 工作溫度       | -10°C ~ 60°C   |  |
| 工作濕度       | Less than 90%  |  |
| 尺寸         | 135(寬) x 40(高) x 170(深)mm  |  |
| 4G         | N/A  | LTE  |

